CUYASHE : Computação sobre dados cifrados em *GPGPUs*

Autores: Pedro Geraldo M. R. Alves,
Diego de Freitas Aranha

Instituto de Computação – Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp)

André Luís Trigo Fernandes

Introdução

- Criptografia durante o processamento da informação;
- *Honest-but-curious*;
- Transporte, Processamento e Armazenamento;
- Criptografia Homomórfica.

Objetivo

- Ganho de desempenho nos criptossistemas YASHE [Bos et al. 2013];
- Computação paralela em processadores gráficos de propósito geral (GPGPU's);
- Arquitetura *CUDA*;
- Teorema do Resto Chinês;
- Transformada de Fourier.

Criptografia Homomórfica

Definição 1. *Seja E uma função de cifração e D a função de decifração correspondente. Sejam m_1 e m_2 dados em claro. A dupla (E, D) forma uma cifra dita homomórfica com respeito a um operador $\diamond$ se a seguinte propriedade for satisfeita:*

$$D(E(m_1) \circ E(m_2)) = D(E(m_1 \diamond m_2)) \Rightarrow D(E(m_1) \circ E(m_2)) = m_1 \diamond m_2.$$

A operação $\circ$ é equivalente à operação $\diamond$ no espaço de criptogramas.

YASHE - *Yet Another Somewhat Homomorphic Encryption*

- é um criptossistema completamente homomórfico em nível baseado em reticulados [Bos et al. 2013]. Ele opera sobre elementos de um anel gerado por um polinômio ciclotômico.

Definição 2. *Seja χ_{err} a distribuição Gaussiana discreta e χ_{key} a distribuição estreita, que gera valores aleatoriamente dentre $\{-1, 0, 1\}$. O criptossistema YASHE é composto pelas seguintes operações:*

Escolha de parâmetros: *Dado um parâmetro λ de segurança,*

- 1. Escolha um inteiro q que define o espaço dos coeficientes dos criptogramas.*
- 2. Escolha um inteiro t que define o espaço dos coeficientes dos textos claros. Garanta que $1 < t < q$.*
- 3. Escolha um inteiro $w > 1$, que define o tamanho da palavra nas operações de troca de chave.*

YASHE - Yet Another Somewhat Homomorphic Encryption

4. Defina o anel $R_q = \mathbb{Z}_q[X] / \phi_n(X)$, onde $\phi_n(X)$ é o n -ésimo polinômio ciclotômico.

Geração de chaves:

1. Amostre dois polinômios f' e g da distribuição χ_{key} e defina $f = [tf' + 1]_q$.
2. Se f não for inversível em R_q , escolha um novo f' .
3. Defina $h = [tgf^{-1}]_q$.
4. Defina $\gamma = [PowersOf_{w,q}(f) + e + h \cdot s]_q \in R_q^{\log_w q}$.
5. Retorne $(pk, sk, evk) = (h, f, \gamma)$.

YASHE - Yet Another Somewhat Homomorphic Encryption

Cifração: Dadas a chave (pk) e uma mensagem $m \in R_t$,

1. Amostre dois polinômios s e e da distribuição χ_{err} .
2. Retorne o criptograma $c = \left[\frac{q}{t} \cdot [m]_t + e + h \cdot s \right] \in R_q$.

Decifração: Dadas a chave (sk) e um criptograma $c \in R_q$,

Retorne $m = \left[\left[\frac{t}{q} \cdot [fc]_q \right] \right] \in R_t$.

Adição: Sejam os criptogramas c_1 e c_2 ,

Retorne $c_{add} = [c_1 + c_2]_q$.

YASHE - Yet Another Somewhat Homomorphic Encryption

Multiplicação: *Sejam os criptogramas c_1 e c_2 e a chave evk ,*

1. Defina $c_{mult}^* = \left[\left[\frac{t}{q} \cdot c_1 \cdot c_2 \right] \right]_q$.
2. Retorne $c_{mult} = KeySwitch(c_{mult}^*, evk)$.

PowersOf_{w,q} :

Retorne $\left([a \cdot w^i]_q \right)_{i=0}^{\log_w q - 1} \in R^{\log_w q}$.

KeySwitch: *Seja o criptograma c e a chave evk ,*

Retorne $[\langle WordDecomp_{w,q}(c), evk \rangle]_q$.

WordDecomp_{w,q} : *Seja o polinômio a .*

Retorne $\left([a_i]_w \right)_{i=0}^{\log_w q - 1} \in R^{\log_w q}$.

Teorema do Resto Chinês

- Simplificar coeficientes grandes de polinômios em pequenos resíduos para facilitar a aritmética;

Definição 3. - Transformação CRT

Seja x um polinômio em R_q e $\{p_0, p_1, \dots, p_{l-1}\}$ um conjunto de l primos.

Define-se: $CRT : x \rightarrow \{x \bmod p_0, x \bmod p_1, \dots, x \bmod p_{l-1}\}$.

Definição 4. - Transformação Inversa da CRT, ou ICRT

Seja x um conjunto de l polinômios residuais oriundos do CRT, $\{p_0, p_1, \dots, p_{l-1}\}$ o respectivo conjunto de primos e $M = \prod_{i=0}^{l-1} p_i$.

Define-se: $ICRT(x) = \sum_{i=0}^{l-1} \left(\frac{M}{p_i}\right) \cdot \left(\left(\frac{M}{p_i}\right)^{-1} x_i \bmod p_i\right) \bmod M$.

Teorema do Resto Chinês

- YASHE é preciso que $M = \prod_{i=0}^{l-1} p_i > n \cdot q^2$, onde n e q são os parâmetros de formação do anel.

Definição 5. - Operações sobre o domínio do CRT

Sejam x e y polinômios em R_q com X e Y sendo seus respectivos conjuntos de resíduos, $\{p_0, p_1, \dots, p_{l-1}\}$ um conjunto de l primos e uma operação $\diamond$.

Define-se: $X \diamond Y = \{(X_0 \diamond Y_0), (X_1 \diamond Y_1), \dots, (X_{l-1} \diamond Y_{l-1})\}$.

Transformada Rápida de Fourier

- Redução da complexidade computacional de uma operação de multiplicação polinomial;
- $\Theta(N^2)$ para $\Theta(N \log N)$ N sendo o grau dos polinômios;

Transformada Rápida de Fourier

Definição 6. - *Multiplicação de polinômios usando FFT*

Sejam dois polinômios p e q escritos como:

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{N-1}x^{N-1},$$
$$q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_{N-1}x^{N-1}.$$

Transformada Rápida de Fourier

Além disso, seja $\omega_N = e^{i\frac{2\pi}{N}}$ a n -ésima raiz complexa de 1. O produto

$$(p \cdot q)(x) = p(x) \cdot q(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{2N-2}x^{2N-2}$$

é calculado da seguinte forma:

1. Avalie eficientemente $p(x)$ e $q(x)$ nos pontos $\omega_{2N}^0, \omega_{2N}^1, \dots, \omega_{2N}^{2N-1}$.
2. Compute os valores de $p(x) \cdot q(x)$ nesses pontos através da multiplicação ponto-a-ponto

$$(p \cdot q)(\omega_{2N}^0) = p(\omega_{2N}^0) \cdot q(\omega_{2N}^0),$$

$$(p \cdot q)(\omega_{2N}^1) = p(\omega_{2N}^1) \cdot q(\omega_{2N}^1),$$

$\vdots$

$$(p \cdot q)(\omega_{2N}^{2N-1}) = p(\omega_{2N}^{2N-1}) \cdot q(\omega_{2N}^{2N-1}).$$

3. Aplique a transformação inversa da Transformada Discreta de Fourier e recupere os coeficientes c_i tal que

$$(p \cdot q)(x) = \sum_{i=0}^{2N-2} c_i x^i.$$

Implementação cuYASHE

- C++;
- Biblioteca *NTL* para prover a aritmética de grandes inteiros;
- Polinômios-genéricos e polinômios-criptogramas com as classes *Polynomial* e *Ciphertext*;
- Distribuição Probabilística, Gaussiana discreta e estreita, foram concentradas na classe *Distribution*;

Implementação cuYASHE

Localidade na memória

- Cópia dos resíduos do *CRT* para a memória *global* da *GPU* é feita concatenando os polinômios em um único vetor de inteiros
- Acesso a memória(*coalesced*).

Localidade na memória

Aritmética Polinomial

- Paralelismo;
- *CUDA Threads*;
- Cada bloco de *CUDA Threads* é composto por *threads* de tamanho $N/32$ para um polinômio de grau $n-1$;
- Soma elemento a elemento dois vetores de inteiros, compostos pela concatenação dos coeficientes dos polinômios residuais do *CRT* de cada operando garantindo alinhamento dos coeficientes;
- A subtração é realizada de maneira semelhante.

Aritmética Polinomial

- Multiplicação;
- FFT variação não normalizada, *cuFFT* [NVIDIA 2015a];
- usado o modo de funcionamento *Complex-to-Complex* da *cuFFT*;
- Divisão e resto consideravelmente caro sem a exploração de alguma propriedade especial dos polinômios;
- n -ésimo polinômio ciclotômico é dado por $\Phi_n(x) = x^{(n/2)} + 1$, para todo n potência de 2

Aritmética Polinomial

Lema 1. *Divisão e resto pelo n -ésimo polinômio ciclotômico. Sejam $\Phi_n(x)$ o n -ésimo polinômio ciclotômico com n potência de 2 e $P(x) = \sum_{i=0}^{m-1} a_i x^i$, com $m > n$. Então o quociente $Q(x)$ e o resto $R(x)$ da divisão de $P(x)$ por $\Phi_n(x)$ são dados por:*

$$Q(x) = \frac{P(x)}{x^{\frac{n}{2}}} = \sum_{i=0}^{\frac{n}{2}-1} a_{i+n/2} x^i,$$

$$R(x) = P(x) - Q(x) \cdot \Phi_n(x).$$

Resultados

<i>Operação</i>	CUYASHE (ms)	LN (ms)	BLLN (ms)
Cifração	32,28	16	27
Decifração	13,87	15	5
Adição Homomórfica	0,56	0,7	0,024
Multiplicação Homomórfica + KeySwitch	20,29	49	31

Operação	Com sobrecarga⁹ de memória (ms)	Sem sobrecarga de memória (ms)
Adição	19,24	1,32
Multiplicação	32,28	7,01

CUYASHE : Computação sobre dados cifrados em *GPGPUs*

Autores: **Pedro Geraldo M. R. Alves,**
Diego de Freitas Aranha

Instituto de Computação – Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp)

André Luís Trigo Fernandes